



Ecureuil

Echafaudages spécifiques : spécial fenêtre




Conformité à la norme française, selon le décret n° 2004-924 du 01/09/04.

3 contrepoids indémontables de 25 kg pour une parfaite stabilité.



Vérin d'appui réglable par plaque à frein pour s'adosser au mur intérieur.

Kit échafaudage roulant en option avec béquille, pour travail en intérieur.



Semelles articulées Ø 50 mm réglables sur 5 cm pour s'adapter à tous types d'appuis.



Vaste plancher antidérapant plus sécurisant pour l'utilisateur.

Echelle d'accès intégrée à la base, pour une mise en place facilitée.





Ecureuil

Echafaudages spécifiques : spécial fenêtre

AVANTAGES PRODUIT

En acier galvanisé.

Produit unique sur le marché pour travailler en déport d'une fenêtre !

Base pliante, livrée montée, pour moins de temps perdu et plus d'efficacité.

Facile à installer et à manipuler : le déplacement ne nécessite aucun démontage même dans des lieux encombrés, grâce à sa taille restreinte.

Garde-corps monobloc pour plus de solidité, incluant garde-corps d'extrémité.

Plancher antidérapant avec plinthes bois incorporées et démontables.

CARACTERISTIQUES

Hauteur de plancher : 0,90 à 1,30 m, adaptable avec un réglage tous les 5 cm.

Poids du plancher : 15 kg.

Surface utile du plancher : 1,50 x 0,60 m.

Hauteur de travail : 2,90 à 3,30 m.

Dimensions extérieures (encombrement) : 1,57 x 0,72 m.

Charge maximale sur un plancher : 85 kg (1 personne).

4 roues de déplacement Ø 125 mm à blocage double effet (sur roue et sur pivot).

REF	HAUTEUR PLATEAU m	HAUTEUR TRAVAIL m	POIDS kg
DU40.081	0,90 à 1,30	2,90 à 3,90	120,0