



Escabeau Classique Pro

Escabeaux



Conformité à la norme européenne EN 131.

Plateforme en fonte d'aluminium antidérapante, avec biellette de sécurité anti-soulèvement auto-bloquante.



Articulation en fonte d'aluminium, avec insert en polyamide pour éviter l'usure.

Liaison du montant à la marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation.



2 inclinaisons : à 68° pour une utilisation douce et à 75° pour une plus forte proximité avec le mur et une grande rigidité.



Large porte-outils, équipé d'un crochet porte-seaux au centre.

Patins en caoutchouc antidérapants.





Escabeau Classique Pro

Escabeaux

AVANTAGES PRODUIT

En aluminium.

2 inclinaisons possibles pour une meilleure adaptation aux conditions de travail.

Sécurité garantie grâce à la sécurité anti-soulèvement de la plateforme, au sertissage carré des marches dans les montants et aux patins caoutchouc antidérapants.

Gâche en nylon pour la rotation de la plateforme.

2 sangles de sécurité de série et 3ème échelon fixé sur la béquille de série à partir de 5 marches.

Option : rampes de sécurité en aluminium des deux côtés.

CARACTERISTIQUES

Dimensions plateforme : 260 x 260 mm.

Charge admissible : 150 kg, testé à 260 kg.

Hauteur de plancher : 0,65 à 1,83 m.

Hauteur de travail : 2,45 à 3,62 m.

Largeur : 440 à 590 mm.

Poids : 183,0 à 464,0 kg.

Taille des montants : 24 x 60 mm.

3 à 8 marches en aluminium striées antidérapantes, profondeur 85 mm.

REF	DIMENSIONS m	HAUTEUR PLATEAU m	POIDS kg
FACQ60-3	1,38 x 0,44	0,65	5,0
FACQ60-4	1,62 x 0,47	0,89	6,0
FACQ60-5	1,88 x 0,50	1,12	7,8
FACQ60-6	2,12 x 0,53	1,36	8,5
FACQ60-7	2,37 x 0,56	1,59	9,2
FACQ60-8	2,62 x 0,59	1,83	10,5