



Naturoll 190

Echafaudages spécifiques : spécial haie



Conformité à la norme française, selon le décret n° 2004-924 du 01/09/04, étudié en collaboration avec la MSA.

Plinthes bois amovibles : pas de plinthe à l'avant pour mieux évacuer les branchages.



Stabilisateurs pivotants solidaires de la base, longue tige réglable hauteur 130 cm.

Déplacement au-dessus de fossés aisé en fixant roues et pieds sur les stabilisateurs, jusqu'à 1,50 m.



19.000
H. de taille 2,20 m



19.014
H. de taille 3,20 m



19.015
H. de taille 4,20 m



Encoche pour taille-haie, pratique.

Echelle d'accès à barreaux antidérapants.





Naturoll 190

Echafaudages spécifiques : spécial haie

AVANTAGES PRODUIT

En aluminium.

Garde-corps avant hauteur 0,70 m pour ne pas gêner la taille, réglable en hauteur et démontable.

Garde-corps arrière hauteur 1 m avec portillons d'accès repliables et deux encoches pour outils.

Base pliante et légère pour une implantation rapide.

Goupilles imperdables sur la base et les échelles pour réduire le temps de montage.

Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible avec sécurité anti-basculement.

CARACTERISTIQUES

Dimensions : 1,90 x 0,75 m.

Surface utile : 1,90 x 0,60 m.

Charge maximale sur un plancher : 200 kg.

Hauteur de plancher : 1,20 à 3,20 m.

Hauteur de travail : 2,20 à 4,20 m.

Poids : 63,0 / 75,0 / 86,0 kg.

Diamètre des montants : 45 mm.

Pieds et roues réglables sur 60 cm tous les 10 cm.

Roues increvables Ø 260 mm avec bandage de largeur 75 mm adapté aux sols mous.

REF	HAUTEUR PLATEAU m	HAUTEUR TRAVAIL m	NIVEAUX DE PLATEAUX
DU19.000	1,20	2,20	1
DU19.014	2,20	3,20	1
DU19.015	3,20	4,20	1