



Rolly 2

Echafaudages roulants pliants

Conformité à la norme ERPFH et au décret n° 2004-924 du 01/09/04.



Stabilisateurs passe-partout, à longueur adaptable et blocage automatique par plaquette à frein.



Installation en dénivelé possible grâce au kit optionnel dénivelés.

Position chariot, pratique et idéale pour le déplacement et le rangement.



Echelles équipées de goupilles imperdables.

Garde-corps rétractables grâce à la fonction Quick, pour réduire l'encombrement en 20 secondes !





Rolly 2

Echafaudages roulants pliants

AVANTAGES PRODUIT

En acier galvanisé.

Montage express, facile et sûr, en 2 minutes 30 chrono, grâce à une **base pliante** avec roues intégrées et stabilisateurs, un **plancher** à plinthes intégrées et des **échelles** aux goupilles imperdables.

Garde-corps installés depuis le sol.

Passage des portes et plafonds bas sans démontage des garde-corps avec la fonction **Quick** !

Accès par l'extérieur des deux côtés.

Transport dans un break ou un utilitaire léger grâce à l'encombrement réduit.

CARACTERISTIQUES

Dimensions : 1,50 x 0,62 m.

Dimensions extérieures : 1,50 x 0,68 m.

Surface utile : 1,35 x 0,46 m.

Charge maximale sur un plancher : 150 kg.

Hauteur de plancher : 0,90 à 1,80 m.

Hauteur de travail : 2,90 à 3,80 m.

Poids : 46,0 / 55,0 kg.

Diamètre des montants : 30 mm.

Poids du plancher : 10 kg.

Roues à frein Ø 125 mm.

REF	HAUTEUR PLATEAU m	HAUTEUR TRAVAIL m	POIDS kg
DU12532	0,90	1,90	46,0
DU12533	1,80	3,80	55,0